

Наконечники НО на сечения от 300 до 800 кв. мм

с контактными болтами со срывающимися головками

ТУ 3599-003-04001953-2006

Пример обозначения НО-500-02

НО - наконечник для оконцевания не уплотненных алюминиевых и медных жил;

500 - сечение токопроводящей жилы кабеля, кв. мм;

02 - вариант исполнения наконечника.



Назначение, краткая характеристика:

Наконечники НО предназначены для оконцевания круглых, не уплотненных алюминиевых и медных жил сечением от 300 до 800 кв. мм кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение 1-3 кВ.

Наконечники НО обеспечивают контактное соединение соответствующее требованиям ГОСТ 10434-82.

Маркировка	Внешний вид	Размеры, мм										
		d1	d2	Lo	Ls	A	B	C	D	∅D	G	
НО 300		-	24	38	149	30	15	55	60	72	12,5	16
		-01			169	40	20	65	80	92	16,5	
		-02			179	50	75	90	102			
НО 400		-	27	42	149	30	15	55	60	72	12,5	16
		-01			169	40	20	65	80	92	16,5	
		-02			179	50	75	90	102			
НО 500		-	30	48	171	25	17,5	55	60	72	12,5	20
		-01			191	40	20	70	80	92	16,5	
		-02			201	50	80	90	102			
НО 625		-	34	54	171	25	17,5	55	60	72	12,5	16,5
		-01			191	40	20	70	80	92		
		-02			201	50	80	90	102			
НО 800		-	38	59	192	40	20	70	80	92	16,5	22
		-01			202	50	80	90	102			

Примечание:

Возможно изготовление наконечников с плоской контактной частью, "лопаткой", не типового исполнения - по чертежам Заказчика.