

ПОМОЩНИК ПО МОНИТОРИНГУ И КОНФИГУРИРОВАНИЮ



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

nVent RAYCHEM NGC-CMA2 – это простой в использовании беспроводной планшет для конфигурирования и мониторинга блоков управления nVent RAYCHEM NGC-20. Данный планшет имеет интуитивно понятный интерфейс пользователя, что устраняет необходимость обширного обучения. Планшет доступен в двух версиях: Для зоны 2 ... Для зоны 1...(зона 22) используйте NGC-CMA2-ZONE2. Для зоны 1 (зона 21) используйте NGC-CMA2-ZONE1.

КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройства nVent RAYCHEM NGC-CMA2 предназначены для высокопродуктивной работы в промышленной среде. Они защищены от влаги, пыли, коррозии и экстремальных окружающих температур. Планшет имеет 8-дюймовый TFT-дисплей.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение NGC-CMA2 предназначено для обеспечения возможности полностью конфигурировать и отслеживать блоки управления NGC-20. NGC-CMA2 позволяет осуществлять беспроводное подключение через Bluetooth® к любому блоку NGC-20 в установленном радиусе. Эти устройства основаны на технологии Samsung и работают на базе операционной системы Android.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	NGC-CMA2-Зона 2	NGC-CMA2-Зона 1
Назначение	Устройства NGC-CMA2 используются для конфигурирования и мониторинга блоков управления. Возможно избыточное слово электрообогревом NGC-20.	
Аттестация / Сертификаты	EPS 15 ATEX 1793 X  II 3G Ex ic IIC T5 Gc IECEx EPS 15.0003X Ex ic IIC T5 Gc	Sira 15ATEX1205X  II 2GD Ex db ia op is IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db Ta = от -20°C до +50°C IECEx SIR 15.0075X Ex db ia op is IIC T5 Gb Ex tb IIIC T100°C Db Ta = от -20°C до +50°C
	EAC Ex TC RU C-DE.AA87.B.00789 2Ex ic IIC T5 Gc X IP64 ООО "НАНИО ЦСВЭ"	EAC Ex TC RU C-DE.AA87.B.00789 PB Ex db ia op is 1 Mb X 1Ex db ia op is IIC T5 Gb X 1Ex db ia op is IIB T5 Gb X Ex tb IIIC T100°C Db IP64 ООО "НАНИО ЦСВЭ"
Защита окружающей среды	IP67	IP64
Совместимые блоки управления	NGC-20-C-E и NGC-20-CL-E	
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C	от -20°C до +50°C
Размеры	131,1 x 225,1 x 13,6 мм (включая защитный кожух)	162,1 x 256,0 x 33,3 мм (без держателя стилуса) 162,1 x 271,9 x 33,3 мм (с держателем стилуса)
Возможности соединения	Bluetooth, WiFi и USB-разъем	
Операционная система	ОС Android	
Процессор	Quad core 1,2 Гц	
Интерфейс Bluetooth	Bluetooth SmartReady LE 4.0	
Память	RAM 1,5 ГБайт, ROM 16 ГБайт с microSD до 64 ГБайт	
Wireless LNA	WiFi 802.11 a/b/g/n	
Дисплей	8" TFT с 1280 x 800 пикселей	
Зарядное устройство	Совместимость: ЕС, Великобритания, США и Австралия	Совместимость: ЕС, Великобритания, США и Австралия
Программное обеспечение (имеется)	Общие приложения для Android	
Клавиатура и кнопки	Сенсорная, кнопки сбоку	
Присоединенная ручка	имеется	
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА И ВЕС	NGC-CMA2-ZONE2	NGC-CMA2-ZONE1
Артикул	1244-018987	1244-018988
Масса	562 г	1250 г
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА В РОССИИ	NGC-CMA2-ZONE2	NGC-CMA2-ZONE1
Взрывоопасные зоны	Зона 2	Зона 1
Номер по каталогу	1244-020604	1244-020603